

ALTO
DESEMPEÑO

Slyng[®]
COVER

**EXTREMA PROTECCIÓN
Y MÁXIMO RENDIMIENTO**

30



SLYNG COVER 30 CF/CF-2 es un lubricante que incorpora bases y aditivos de alta calidad para satisfacer las especificaciones de aceites para motores diesel. Cumple con los niveles CF, CF-2, CD, para motores diesel de dos y cuatro tiempos.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

- Es un lubricante mejorado con excelente propiedades dispersantes, máxima protección antioxidante.
- Diseñado para facilitar la extensión del periodo del cambio.
- Sus características antiherrumbrantes, anticorrosivas garantizan la adecuada lubricación al motor.
- Satisface los requerimientos API.

APLICACIONES

El aceite COVER 30, es formulado para motores diesel de dos o cuatro tiempos de inyección indirecta de aspiración natural o sobrealimentados, además puede usarse en motores que requieran aceite de nivel de servicio inferiores como (CD, SF) Cumple con los requerimientos: API / ASTM/ SAE.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	MÉTODOS	GRADO SAE 30
Apariencia	NVC:890 ASTM D-1500	Claro y Brillante
Viscosidad a 100 °C	NVC: 424 ASTM D-445	10,41 cSt
Viscosidad a 40 °C	NVC:424 ASTM D-445	89,68 cSt
Índice de Viscosidad	NVC:889 ASTM D-2270	97
Gravedad Específica a 25°C	NVC:1143 ASTM D-4052	0,8720
Punto de Inflamación	NVC:425 ASTM D-93	220,5°C
TBN mg KOH/g	NVC: 2426 ASTM D-2896	10