

ALTO
DESEMPEÑO

Slyng®

COVER

EXTREMA PROTECCIÓN
Y MÁXIMO RENDIMIENTO

CF-50



SLYNG COVER CF-50 es un lubricante monogrado que incorpora bases minerales altamente refinadas y aditivos de alta calidad para satisfacer las especificaciones de aceites para motores diesel, gasolina, GLP, o gas natural como combustible. Recomendado para los niveles CF, CF-2, CD para motores diesel de dos y cuatro tiempos. Cumple con la Norma Venezolana 936-1.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

- Es un lubricante mejorado con excelentes propiedades dispersantes, máxima protección antioxidante.
- Diseñado para facilitar la extensión del periodo del cambio.
- Sus características antiherrumbrantes, anticorrosivas garantizan la adecuada lubricación al motor.
- Satisface los requerimientos API.

APLICACIONES

El aceite COVER CF-50, es formulado para motores diesel de dos o cuatro tiempos de inyección indirecta de aspiración natural o sobrealimentados además puede usarse en motores que requieran aceite de nivel de servicio inferiores como (CD, SF) Cumple con los requerimientos: API / ASTM/ SAE.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	MÉTODOS	GRADO SAE 50
Apariencia	NVC:890 ASTM D-1500	Claro y Brillante
Viscosidad a 100 °C	NVC: 424 ASTM D-445	19,5 cSt
Viscosidad a 40 °C	NVC:424 ASTM D-445	224 cSt
Índice de Viscosidad	NVC:889 ASTM D-2270	98
Gravedad Específica a 25°C	NVC:1143 ASTM D-4052	0,8920
Punto de Inflamación (copa cerrada)	NVC:425 ASTM D-93	223°C
TBN mg KOH/g	NVC: 2426 ASTM D-2896	10