

ALTO
DESEMPEÑO

Slyng®

SPORT LUB

INSUPERABLE PROTECCIÓN
ANTIDESGASTE



El aceite **SUPER FUERA DE BORDA** es un aceite lubricante formulado con bases de alta calidad y aditivos detergentes y antiherrumbrantes, sin cenizas para motores a gasolina de DOS TIEMPOS enfriados por agua. Cumple con el nivel de calidad TC-W3 de la NNMA. Cumple con todos los requisitos exigidos por la Norma Venezolana N°: 936-2.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

- Posee aditivos antiherrumbrantes
- Minimiza el desgaste de las piezas del motor.
- Solvente que garantiza la mezcla lubricante /combustible homogénea
- Minimiza el atascamiento de anillos y ralladuras de pistones.

APLICACIONES

Es recomendado por los principales fabricantes de motores que requiera este nivel de servicio: Mercury / Mariner / Force, Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Nissan, Kawasaki, Honda, Johnson, Evinrude, etc. Consultar el manual del fabricante para determinar la proporción de mezcla con el combustible.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	MÉTODOS	GRADO SAE 140
Apariencia	NVC:890 ASTM D-1500	Verde
Viscosidad a 100 °C	NVC: 424 ASTM D-445	7,64 cSt
Viscosidad a 40 °C	NVC:424 ASTM D-445	42,97 cSt
Índice de Viscosidad	NVC:889 ASTM D-2270	147
Gravedad Específica a 25°C	NVC:1143 ASTM D-4052	0,8680
Punto de Inflamación (copa cerrada)	NVC:425 ASTM D-93	72°C

0/0, 10/0, 0/0



MODO DE USO
Siga las instrucciones del manual de su vehículo.

ALMACENAMIENTO
Todos los envases deben ser almacenados a cubierto.



@SLYNGVENEZUELA

WWW.SLYNG.COM.VE

RIF: J-30440217-1